

**Absprungbalken (GFK) nach IAAF**

Aus absolut wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, mit auswechselbarem Schichtholz-Sprungbrett (nicht wasserfest) und Holzeinlegebrett. Nach IAAF-Vorschrift. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm. Ohne Plastilin.

4050 ① 274,10



**Absprungbalken MultiJump**

Absprungbalken aus Vollgummi, 122 x 34 x 10 cm, Gewicht 38 kg, für Weit- und Dreisprung, geeignet für Sportschuhe und Spikes. Der MultiJUMP passt in vorhandene Einbaurahmen und bleibt selbst im Winter am Einsatzort. Der Einlegestreifen aus Gummi kann gegen Wettkampfbretter mit Plastilin ausgewechselt werden. Vorzüge: Keine Lackierung, kein Aufquellen, kein Abfasern und kein Absplittern. Geeignet für Schul-, Vereins- und Leistungssport. DLV-geprüft und anerkannt. IAAF-Zertifikat E-09-0584.



4057 ⑥ 340,80

**BENZ® Absprungbalken EM-München**

Hochwertiger Vollkunststoff-Balken mit Holz-Absprungbrett. Exakte Höhenjustierung durch Feineinstellung. Integrierte Balkenklemmung im Einbaurahmen, kein Wackeln oder Klappern. Einschl. integrierte Ausheburte, Feststellschlüssel, Holzeinlegebrett mit Regupolbelag. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

4053 ② 734,70

**Absprungbrett**

Multiplex-Schichtholz, weiss lackiert, Abmessungen (B x L x H) 20 x 122 x 1,5 cm.

4890 ③ 52,80



**AUS EIGENER PRODUKTION**

**Ersatz-Einlegestreifen**

Ersatz-Einlegestreifen schwarz, 122 x 10 x 1,4 cm, für MultiJump-Absprungbalken aus Vollgummi.

4058 ⑦ 22,10

**Sandgruben-Abdeckung**

Grünes PVC Gittergewebe ca. 300 g/m<sup>2</sup> Maschenweite 1,5 mm, mit in den Saum eingewählter Beschwerungskette. Mit Ecken-Aussparungen zum Befestigen. Optimaler Schutz vor Tierkot, Müll und Laub. Luft- und wasserdurchlässig, kein "Alt-werden" des Sandes. Preis pro m<sup>2</sup>.

245071 bis 20 m<sup>2</sup> (EUR 17,90/ m<sup>2</sup>) 17,90  
245072 ab 20 m<sup>2</sup> (EUR 15,80/ m<sup>2</sup>) 15,80



**AUS EIGENER PRODUKTION**

**Absprungbalken**

Standard-Absprungbalken aus mehrfach verleimtem Holz.

4915 122 x 20 x 10 cm ④ 136,50  
4914 122 x 34 x 10 cm ⑤ 189,40



**Einbaurahmen**

Für Absprungbalken EM-München. Aluminiumausführung als geschlossene Wanne mit Boden. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

4918 148,10

**Aluminium-Rahmen**

Für GFK-Sprungbalken (122 x 34 x 10 cm), mit Bodenanker zum Einbetonieren. Oben angekantete Verstärkung, mit eingeschweißten Verbindungsspangen.

4932 121,70

**Erdanker**

Erdanker für Sandgrubenabdeckung. Länge 40 cm mit Edelstahlseil 3 mm. Der Anker wird in die Erde getrieben und erreicht eine Anzugskraft von ca. 100 kg.

51435 58,10



Zur Beschichtung mit Laufbahnbelag

Integrierte Balkenklemmung im Einbaurahmen



**Blindbalken EM-München**

Aus Kunststoff, mit exakter Höhenjustierung durch Feineinstellung. Integrierte Balkenklemmung im Einbaurahmen, dadurch kein Wackeln und keine Geräuschentwicklung. Mit Feststellschlüssel. Zum bauseitigen Beschichten mit Laufbahnbelag. Abmessung: 122 x 34 x 10 cm.

4092 423,40

**Abdeckdach**

Für Absprungbalken, zum Schutz der Absprunganlage vor Witterungseinflüssen, verzinkte Stahlblech-Konstruktion.

4088 210,60

**Blindbalken (Standard)**

Aus Kunststoff. 122 x 34 x 8,7 cm. Zum bauseitigen Beschichten mit Laufbahnbelag.

4916 219,10



**Ausheber für Blindbalken**

Aus Stahl, verzinkt.

4866 12,60